



# **INTER PARQUET**

Manual de limpeza

## MANUAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERPARQUET

O piso de PVC se destaca devido às suas inúmeras vantagens. Além da beleza e praticidade de instalação, este material oferece facilidade de limpeza e manutenção graças a densidade da sua capa de uso, com porosidade nula, que impede o acúmulo de sujeira.

Este manual está dividido em três procedimentos para otimizar a compreensão sobre qual opção adotar em cada situação, bem como, para orientar a limpeza de modo a aumentar o tempo de vida do produto.

**Descrição do Produto:** placas e régua heterogêneas, 100% PVC, confeccionadas a partir da laminação de camadas de PVC de alta resistência, que conferem ao produto impermeabilidade e fácil higienização.

---

### PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 01 – PÓS INSTALAÇÃO

A primeira limpeza deve ser executada somente sete dias após a instalação para garantir a cura e secagem adequada da cola.

Após a instalação, podem restar no local alguns resíduos de obra como gesso, tinta ou cola. Para eliminar esse tipo de material da superfície do piso INTERPARQUET, é preciso seguir corretamente os seguintes procedimentos antes de liberar a área para o uso.

#### **Remoção de Gesso**

Passo 1: em um recipiente, diluir 100ml de produto multiuso ou detergente neutro em 5 litros de água.

Passo 2: molhar o local com auxílio de pano ou vassoura – tipo Mop Limpeza – embebidos nessa mistura.

Passo 3: fazer movimentos circulares com a vassoura e deixar o produto agir por 10 minutos.

Passo 4: remover toda a água com auxílio de pano até que o local fique totalmente seco.

Obs.: repetir o processo até que o piso fique livre do material.

## Remoção de Cola e Tinta

1. Diluir 100ml de multiuso ou detergente neutro em 5 litros de água limpa.
2. Umedecer uma esponja sem metal na composição (esponja azul) na mistura.
3. Fazer movimentos circulares com a esponja sobre a mancha repetidamente.
4. Enxaguar a esponja e repetir o processo, se necessário, até que a mancha seja totalmente removida.

O ideal é que o piso INTERPARQUET seja instalado após a aplicação do gesso e da pintura.

---

## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 02

Áreas com baixo tráfego podem ser limpas de modo mais simples. Para a limpeza comum diária, é recomendado utilizar apenas pano limpo ou vassoura – tipo Mop Limpeza – umedecidos com solução composta por produto multiuso ou detergente neutro diluído em água limpa.

Passo 1: em um recipiente, diluir 100ml de produto multiuso ou detergente neutro em 5 litros de água.

Passo 2: usar pano ou vassoura – tipo Mop Limpeza – embebidos nesta mistura para umedecer o local.

Passo 3: com o auxílio da vassoura, esfregar o local com movimentos circulares.

Passo 4: remover toda a água com auxílio de pano até que o local fique totalmente seco.

**Este procedimento pode ser aplicado de 2 a 4 vezes por semana ou conforme a necessidade identificada em cada local.**

---

## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 03 – LIMPEZA PROFUNDA

Uma limpeza mais profunda pode ser feita bimensal ou semestralmente. Esta limpeza ajuda a eliminar sujeiras mais difíceis de serem removidas e que podem se acumular na textura do piso.

Passo 1: em um recipiente, diluir 100ml de produto multiuso ou detergente neutro em 5 litros de água.

Passo 2: com as mãos, usar esponja sem metal na composição – esponja azul – embebida nesta mistura para esfregar o piso.

Passo 3: esfregar levemente a esponja sobre o piso no sentido dos veios da textura do piso até que a sujeira seja totalmente removida.

Passo 4: remover toda a água com auxílio de pano até que o local fique totalmente seco.

Obs.: sempre use luvas de borracha para proteger as mãos durante qualquer processo de limpeza.

---

### ***Recomendações gerais:***

- *Nunca utilizar solvente puro.*
- *Não jogar solvente diretamente sobre o piso.*
- *Trocar a água do recipiente frequentemente.*

*Alerta: Todos os produtos à base de solventes podem acelerar o desgaste do piso.*

Para mais informações, acessar o site ou entrar em contato por e-mail ou telefone.

---

## PROCESSOS ALTERNATIVOS

### Remoção de Tinta Seca

Passo 1: umedecer um pano limpo em água e envolvê-lo na mão.

Passo 2: pingar solvente (removedor ou querosene) diluído em água somente na região da ponta do dedo.

Passo 3: fazer movimentos circulares sobre a mancha até que ela seja removida.

Passo 4: após a remoção, prosseguir com a limpeza de acordo com o que está descrito no PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 03 – ALTO TRÁFEGO.

### Remoção de Cola Seca

Passo 1: aplicar solvente (removedor ou querosene) diluído em água numa esponja sem metal.

Passo 2: fazer movimentos circulares sobre a mancha até que a cola seja totalmente removida.

Passo 3: após a remoção, prosseguir a limpeza de acordo com o que está descrito no PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 03 – ALTO TRÁFEGO.